



ABSPERRBÄNDER

Zuverlässig absperren, warnen, sichern und kennzeichnen



Absperrbänder von KELMAPLAST: In jeder Beziehung „state of the art“

Das Original!



Absperrn, warnen, sichern, kennzeichnen – ein klarer Fall für **KELMAPLAST**-Absperrbänder, erfolgreich im Einsatz seit fast fünf Jahrzehnten.

Ob auf Baustellen, in Gefahrenbereichen, bei Sportveranstaltungen, Festivitäten oder mit Blick auf andere Einsatzzwecke: Die reißfesten Absperrbänder von **KELMAPLAST** sind in jeder Beziehung „state of the art“ und garantieren mit ihren lichtechten Signalfarben sowie dauerhaft beständigen Aufdrucken eine gewünscht hohe Warnwirkung.

Alle verfügbaren Produktvarianten sind aus qualitativ hochwertigem und nachhaltig umweltfreundlichem Spezial-Polyethylen gefertigt und resistent gegenüber zahlreichen Einflüssen wie UV-Strahlen, Hitze, Kälte oder Feuchtigkeit.

Grundsätzlich stehen vier verschieden reißfeste Typen für unterschiedliche Kundenanforderungen zur Verfügung. Sie sind in den Standard-Ausführungen entweder rot-weiß geblockt oder schraffiert erhältlich, jedoch auch in allen Wunschfarben sowie mit individuellem Aufdruck lieferbar. Standarddruckfarbe ist schwarz.

Sämtliche Produkte zeichnen sich durch ein nachhaltig hochwertiges Qualitätsniveau sowie ein denkbar einfaches und ökonomisches Handling aus.

Das heutige Band mit der Bezeichnung „Nr. 11“ gilt als **DAS ORIGINAL** in der Welt der Absperrbänder und hat sich in den unterschiedlichsten Einsatzbereichen millionenfach bewährt.



KELMAPLAST Absperrband Nr. 11 – 35 µm



Spezialpolyethylen, beidseitig rot/weiß geblockt oder schraffiert.

Technische Eigenschaften

Dicke: 35 µm ± 5 µm

Dehnung: bis zu 100 %

Lichtbeständigkeit: 5-6

BREITE

80 mm ± 2 mm

LÄNGE

500 m ± 0,5 m

VERPACKUNG

Abrollkarton

KARTON

10

PALETTE

264

KELMAPLAST Absperrband Nr. 11-TL – 70 µm



Spezialpolyethylen, beidseitig rot/weiß geblockt.

Technische Eigenschaften

Dicke: 70 µm ± 5 µm

Dehnung: bis zu 150 %

Lichtbeständigkeit: 5-6, gemäß TL-Warnband 97

BREITE

80 mm ± 2 mm

LÄNGE

250 m ± 0,5 m

VERPACKUNG

Abrollkarton

KARTON

10

PALETTE

264

KELMAPLAST Absperrband Nr. 12 – 80 µm



Spezialpolyethylenfolie, beidseitig rot/weiß schraffiert.

Technische Eigenschaften

Dicke: 80 µm ± 5 µm

Dehnung: bis zu 100 %

Lichtbeständigkeit: 7

BREITE

80 mm ± 2 mm

LÄNGE

500 m ± 0,5 m

VERPACKUNG

Abrollkarton

KARTON

5

PALETTE

150

KELMAPLAST Absperrband Nr. 13 – fadenverstärkt – 130 µm



Fadenverstärktes Absperrband, Polyethylenverbundfolie, beidseitig rot/weiß schraffiert, auf Kunststoffspule mit Schneidevorrichtung.

Technische Eigenschaften

Dicke: 130 µm ± 5 µm

Dehnung (PE-Folie): bis zu 150 %

Lichtbeständigkeit: 6-7

BREITE

80 mm ± 2 mm

LÄNGE

250 m ± 0,5 m

VERPACKUNG

auf Spule

KARTON

5

PALETTE

150



KELMAPLAST

G. Kellermann GmbH
Kunststoff-, Folien- und Spritzgusswerk

Alt Bossel 11–17
D-45549 Sprockhövel

Tel. +49 (0) 23 24 90 70-0
Fax +49 (0) 23 24 90 70-90

info@kelmaplast.de
www.kelmaplast.de

L